

Serie Lexmark Forms Printer 2580+



Impresión de formularios rápida y fiable

Los modelos de la serie Lexmark Forms Printer 2580+ permiten la impresión de alta velocidad de formularios y ofrecen características tales como cintas de alto rendimiento, soporte para formularios de varias hojas, y control de caracteres y páginas.



Negro



Hasta 618 cps a
12 cpp



Formularios
de varias
hojas



Modelo de
red



Lexmark Forms Printer 2580+

Descripción general :

Fiabilidad y rendimiento

Gracias a las velocidades de impresión de hasta 618 cps a 12 cpp y a un diseño resistente capaz de hacer frente a entornos y flujos de trabajo extremos, la Lexmark Forms Printer 2580+ le permitirá mantener sus niveles de productividad en cualquier parte. Aproveche los 2 MB de memoria flash integrada, con soporte ampliado para códigos de barras, fuentes no volátiles y gestión remota.

Gestión flexible del papel

Cambie fácilmente entre la alimentación de empuje y la de arrastre, y seleccione el tipo de gestión del papel que mejor se ajuste a sus necesidades. Utilice el alimentador automático de hojas opcional para cargar pilas de hojas sueltas, sobres o formularios de varias hojas. Utilice la opción del tractor 2 para cargar dos tipos de formularios continuos al mismo tiempo.

Compatibilidad con varios soportes

Imprima en varios tipos de soportes, incluyendo formularios continuos de una o varias hojas y formularios sueltos de una o varias páginas. Los formularios de varias hojas pueden incluir un original y hasta cinco copias.

Fácil de utilizar

El panel del operador es fácil de utilizar y permite acceder a todas las funciones de la impresora, así como controlar el uso de la impresora mediante los recuentos de caracteres y páginas. El panel también incluye la función de vista previa de fuentes, que le permitirá asegurarse de que utiliza la fuente correcta para imprimir el documento.

Fácil mantenimiento

Para grupos multinacionales, la fuente de alimentación universal reduce la necesidad de mantener fuentes de alimentación de alto y bajo voltaje independientes. En los modelos 2580n+ y 2581n+, el servidor Web integrado y Lexmark Markvision Enterprise permiten realizar fácilmente el mantenimiento de varios dispositivos desde una ubicación centralizada.

Fácil conexión

La conexión a la red es fácil y segura gracias a la conexión Ethernet integrada y a las funciones de seguridad como IPSec, HTTPS, SNMPv3 y la autenticación 802.1x en los modelos Forms Printer 2580n+ y 2581n+.

Consumibles de larga duración

Sustituya los consumibles con menos frecuencia gracias a los potentes cabezales de impresión con una duración de hasta 300 millones de caracteres y a la disponibilidad de cintas de reentintado capaces de imprimir hasta 8 millones de caracteres.

LEXMARK
TM

Serie Lexmark Forms Printer 2580+

Especificaciones del producto

Lexmark Forms Printer 2580+

Lexmark Forms Printer 2580n+

Lexmark Forms Printer 2581+

Lexmark Forms Printer 2581n+

Impresión				
Referencia de las impresoras	11C2946	11C2947	11C2948	11C2928
Tecnología de impresión	Matricial de 9 agujas			
Velocidades de impresión	Hasta 100 cps en NLQ @ 12 cpp, Hasta 400 cps en borrador @ 12 cpp, Hasta 618 cps en borrador rápido @ 12 cpp			
Línea de impresión máxima	203,2 mm		345,4 mm	
Resolución	240 x 144 puntos por pulgada			
Memoria	512 KB			
Tiempo medio entre fallos (MTBF)	12.500 POH @ 25% ciclo de trabajo			
Rendimiento de los consumibles	Cinta autoentintada para 4 millones de caracteres (borrador rápido a 10 cpp), Cinta autoentintada para 8 millones de caracteres (borrador rápido a 10 cpp)			
Referencia de los consumibles	3070169 - Cinta de reentintado negra Alto Rendimiento 3070166 - Cinta de reentintado negro de rendimiento estándar			
Fuentes de texto	Espaciado proporcional (PS), 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp, Fast Draft, Draft, Courier, Gothic			
Nivel de ruido, Inactivo	15 dBA			
Nivel de ruido funcionando	56 dBA		57 dBA	
Gestión del papel				
Manejo del papel estándar	Tractor de alimentación superior			
Manejo del papel opcional	Tractor 2 (estrecho), Alimentador automático de hojas (estrecho)		Tractor 2 (ancho), Alimentador automático de hojas (ancho)	
Referencia de la opción de papel	12T0693 - Alimentador automático hojas sueltas para 2480, 2490, 2580, 2590 12T0695 - Segundo tractor opcional para 2480, 2490, 2580, 2590 12T0697 - Guía extensible para salida hojas sueltas para 2400, 2500		12T0696 - Segundo tractor opcional para 2481, 2491, 2581, 2591 12T0694 - Alimentador automático hojas sueltas 2481, 2491, 2581, 2591, 4227+ 12T0697 - Guía extensible para salida hojas sueltas para 2400, 2500	
Tamaños de papel soportados	Hojas sueltas simples o multicopia, Papel de hoja estrecha, Papel continuo simple o multicopia		Hojas sueltas simples o multicopia, Papel de hoja ancha, Papel continuo simple o multicopia	
Tipos de papel soportados	Formularios o Papel - 60 a 90 g/m2 (grosor máximo de 0,11mm), Formularios multicopia - Hasta 1+5 copias (grosor de hasta 0,51 mm), Formularios simples - 60 - 90 g/m2 (grosor de 0,11 mm)			
Información general				
Tamaño (mm - Al x An x Pr)	195 x 492 x 290 mm		195 x 634 x 290 mm	
Peso (kg)	8 kg		9,8 kg	
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable			
Certificaciones de producto	www.lexmark.es			
Entorno operativo específico	Temperatura: 10 a 40°C, Humedad: 8 al 90% de humedad relativa			
Compatibilidad				
Sistemas operativos Linux soportados	SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0	SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11	SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0	SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11
Sistemas operativos Microsoft Windows soportados	Server 2008 R2, Vista x64, Server 2003 x64, 2000, XP, Server 2003, XP x64, Vista, Server 2008, Windows 7 x64, Windows 7, Server 2008 x64			
Puertos estándar	USB Compatible con especificaciones USB 2.0, Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional	USB Compatible con especificaciones USB 2.0, Fast Ethernet	USB Compatible con especificaciones USB 2.0, Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional	USB Compatible con especificaciones USB 2.0, Fast Ethernet
Puertos locales opcionales	Serie RS-232C interno		Serie RS-232C interno	
Puertos de red opcionales	MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externo (paralelo), MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externo (USB), MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo	MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externo (paralelo), MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externo (USB), MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo
Lenguajes de impresora (estándar)	Emulación Okidata MICROLINE, Emulación Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS)			

¿Cuál es el modelo ideal para usted?



2580+

2580n+

2581+

2581n+

9 agujas

9 agujas

9 agujas

9 agujas

Formato estrecho

Formato estrecho

Formato ancho

Formato ancho

Preparada para la conexión en red

Preparada para la conexión en red