

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3510i

MULTIFUNCIONAL A3
MONOCROMO

UN DISPOSITIVO POLIFACÉTICO PARA OFICINAS EXIGENTES.



Altamente fiable y fácil de usar, la nueva multifuncional KYOCERA TASKalfa 3510i es ideal para oficinas con mucho trabajo. Tiene una gran pantalla táctil a color con controles intuitivos que dan acceso a todas las funciones de impresión, copiado, escaneo en color y fax (opcional). Se puede complementar con una amplia gama de opciones de manejo de papel y acabado que dan al dispositivo la flexibilidad necesaria para dominar sus diferentes retos empresariales.

- > Hasta 35 páginas A4 por minuto en B/N
- > 2 GB RAM de memoria + 160 GB almacenamiento en disco duro
- > Impresión en red y móvil de serie
- > Fax opcional: fax dual, fax de red e internet fax
- > Alimentador de documentos a doble cara y de una sola pasada opcional
- > Opciones de manejo de papel, que incluyen grapado y perforado
- > Funciones de seguridad integral que incluyen lector de tarjetas IC
- > Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes

GENERAL

Tecnología: Kyocera láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad (páginas por minuto): Hasta 35/17 ppm en A4/A3

Resolución: 600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento: Aprox. 23 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 3,6 segundos o menos

Procesador: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Memoria: 2 GB RAM + 160 GB HDD

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), 4 ranuras USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión, opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para tarjeta de fax opcional.

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal 594 x 738 x 683 mm. Unidad principal + depósito de papel opcional 594 x 738 x 1.008 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 67 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 660 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 100 hojas, 45–256 g/m², A6R–A3; depósito de papel universal, 2 x 500 hojas, 60–163 g/m², A5R–A3

Capacidad máx. con opciones: 4.100 hojas

Dúplex: Dúplex de serie, A5R–A3, 60–163 g/m²

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo, máx. capacidad de salida 3.200 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, Impresión Privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, borrado de márgenes, estampado de sello y eliminación de páginas en blanco

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCANER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad: 160 ipm en B/N y 80 ipm en color (A-4, 300 ppp, dúplex con DP-772)

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión PDF), PDF texto (opcional), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Resolución de fax

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 128 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-7205K: Tóner negro para 35.000 páginas A4. Coberturas medias de tóner en A4 al 6% de cobertura

Grapas: SH-10 para DF-770, SH-12 para DF-791

OPCIONES

Fax System (W) B

Kit de internet Fax (A)

Kit de Extensión de Escáner (A): Escáner a PDF texto (OCR embebido)

Manejo de papel

DP-770 (B) alimentador de documentos (doble cara recirculante): 100 hojas 45–160 g/m², A5R–A3, folio

DP-772 alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada): 175 hojas; 35–220 g/m² (una cara), 50–220 g/m² (dúplex); A5R–A3, folio

DP-773 alimentador de documentos (doble cara recirculante): 50 hojas, 45–160 g/m² (una cara), 50–120 g/m² (dúplex), A5R–A3

PF-791 depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 depósito de papel A4: 3.000 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, letter

DT-730 (B) bandeja de documentos

DF-791 finalizador de documentos + AK-740

Bandeja principal: máx. 3.000 hojas A4; máx. 60–256 g/m²; Bandeja secundaria: 200 hojas; B5R–A3; Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–A3

DF-770 (D) finalizador de documentos + AK-740

Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 60–256 g/m², B5E–A3, 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3

PH-7C perforador para DF-791 (C)/DF-770 (D)

2/4 agujeros, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730 (B) buzón departamental para DF-791

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

Memoria de Fax

MM-16-128: Memoria de imagen (128 MB)

Seguridad

Data security kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

Lector de tarjetas USB IC

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi

Tapa pantalla (E)

CB-811: Mesa de soporte con ruedas

